



PEDRO PORTO
calidad y confianza



MKI



MKII



SOLUCIONES SECURECASH

Gestión de caja optimizada

- aumento de la productividad de los funcionarios,
- mejora en el servicio al cliente y seguridad en el puesto de caja,
- conformidad con los reglamentos de higiene en el manejo de alimentos y dinero
- control en tiempo real del dinero

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		MK I	MK II
Display de usuario			
LCD	4 líneas de 20 caracteres/línea	✓	✓
Pantalla	15" Led back-ligth, True-Flat. Táctil capacitiva	✗	✓
Reciclador de billetes			
Velocidad.	Acepta / Dispensa: 1,5 a 2 bill/seg.	✓	✓
Entrada / Salida	1 entrada / 1 salida		
Entrada de billetes	Unitaria		
Acepta / Valida	Todas las de Euro (5 a 500 €, configurables)		
Dispensa	3 denominaciones		
Uds. de reciclaje	3 rodillos		
Capacidad 50 bill./rodillo, total 150 billetes			
Cajón depósito (stacker)	Capacidad 500 billetes apilados		
Rechazo billetes falsos	SI (certificado según normativa europea)		
Alimentador de billetes en fajos	Hasta 50 billetes	Opcional	Opcional
Reciclador de monedas			
Velocidad	Acepta 3 a 4 monedas/seg.	✓	✓
Dispensa hasta 10 monedas/seg			
Entrada / Salida	Hasta 100 monedas / Hasta 250 monedas		
Aceptada / Valida	Todas las monedas de Euro (1 céntimo a 2 €)		
Dispensa	8 denominaciones		
Uds. de reciclaje	2 hoppers multimonedas		
Capacidad/hopper de 300 monedas (2 €) a 750 monedas (1 cent.)			
Cajón depósito	Capacidad 1.500 monedas.		
Rechazo monedas falsas	SI (certificado según normativa europea)		
Unidad de proceso			
CPU con conexión RS232 a TPV		✓	✓
TPV (Intel Celeron, 2 GB RAM ampliable. Hd solido 64 GB, Win 10 Pro, Ethernet)		✗	✓
Pago con tarjeta			
Mediante lector del TPV		✓	✓
Lector de tarjetas de inserción + Pin-Pad + Lector proximidad			
POS Ready			
Soporte VESA para instalación TPV		✗	✓
Conexiones internas ethernet (8) y USB (8) para dispositivos del TPV y entorno limpio de cables (impresoras, lector huella, lector código barras,...)		✗	✓
Cabina de seguridad			
Espesor chapa de 3 mm. Anclaje. Protección accesos efectivo mediante llaves.		✓	✓
Opciones: cofre UL291, CENIV y cerraduras electrónicas de combinación		Opcional	Opcional
Software			
Gestión de la solución e integración con aplicaciones TPV		✓	✓
Aplicacion control remoto			
	Consulta efectivo del equipo		
	Ventas realizadas por periodos, usuarios, cajas		
	Consulta billetes y monedas más usados en aceptación y en cambio		
	Diagnostico y monitorización		
	Alarmas para cliente y servicio técnico		
	Configuración remota		
Conectividad		RS232-USB	Ethernet, RS232-USB, USB
Dimensiones (mm.) y peso (kg.) Equipo más compacto del mercado	Ancho	420	420
	Fondo	491	491
	Altura	418	418
	Peso	55	55